

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
SP-TNY-2020-1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DDL Sani-Pipe Tárcsás Védőcső DN 8/10/15; DN 20/25; DN 32/40/50; DN 65/79/80; DN 100; DN 125; DN 150

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DDL Sani-Pipe Tárcsás Védőcső DN 8/10/15; DN 20/25; DN 32/40/50; DN 65/79/80; DN 100; DN 125; DN 150

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Végleges és megfelelő csőlezárást eredményez, valamint a moduláris tömítések védelmét biztosítja. A ragasztó kiváló tapadást biztosít a betonhoz. A rugalmas ragasztó kötés felveszi, illetve átvezeti a haszoncső mozgásait, feszültségeit. A ragasztó különösen kiváló tapadási tulajdonságai biztosítják a vízzel szembeni hatékony tömítést, így a vízzel szemben maximális biztonságot nyújt. Az MPA javasolja, hogy a biztonsági tényezők figyelembe vételével a beépítési mélység maximum 5 m vízoszlopra legyen korlátozva.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DDL GmbH
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz
Borsigstr. 26-28
D-73249 Wernau/N.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

SZIREXPRO Kft.
1039 Budapest, Őrtorony utca 8.
Adószám: 26179047-2-41
Céggjegyzékszám: 01-09-306200

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Gyártói minősítési nyilatkozat:

DDL GmbH
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz
Borsigstr. 26-28
D-73249 Wernau/N.
Dokumentumszám: 025-1207-1

Minősítő laboratórium:

Materialprüfansta(MPA)
für das Bauwesen
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschwei
Dokumentumszám: Nr. 5153/7914 a – Pan – (2004.08.05.)
Nr. (5102/7404) – Pan -(2004.06.30)

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A vizsgálati eredményekből kimutatható, hogy az „ORBIT-Pipe” termék az „ORBIT-System-Kleber” ragasztó- és tömítő anyaggal együtt a WU-betonban alkalmazott csöves átvezetések tömítésére alkalmas. Az MPA javasolja, hogy a biztonsági tényezők figyelembe vételével a beépítési mélység maximum 5 m vízoszlopra legyen korlátozva.

A 3-as táblázatban bemutatott szakító szilárdságok az alapfeltételei a ragasztó kötés vízzáró képességének a vizsgált alapokra vonatkozóan, kivéve a homokos bitumenpályát, a Phönix Resitnix SK tömítő pályát és a Binne ECB-M tömítő pályát.

Sorozat	Alap ¹⁾	Kötési szakító szilárdság (N/mm ²)	Elakadás módja
Referencia ²⁾	száraz, 28 napos öreg beton	1,35	100% adhézio ragasztó/2 sarkos profil
I	beton 3 napig a víz alatt tárolva	0,38	100% adhézio ragasztó/beton
II	beton 10 percig a víz alatt tárolva	0,95	80% adhézio ragasztó/2 sarkos profil; 20% adhézio ragasztó/beton

¹⁾ vizsgálatok egy vizsgálati testen (a 2 sarkos 50 mm átmérőjű profil lapjait a ragasztó- és kötőanyaggal a betonra ragasztották és lehúzták)

²⁾ a referencia értékek a 2004.01.08-i 5176/6073 számú vizsgálati jelentésből származnak

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

SZIREXPRO Kft., Szira Márton tulajdonos ügyvezető

Budapest, 2020.01.03.



Szira Márton
tulajdonos ügyvezető

SZIREXPRO KFT.
1039 Bp., Órtorony u. 8.
Cgysz.: 01-09-306200
Adószám: 26179047-2-41
Bszsz.: 10101425-03105900-01005006